

MERKEN LJEPILO ZA PLEKSIKLAS

TEHNIČKO UPUTSTVO / TEHNIČKI LIST

1. Informacije o proizvodu

Vrsta dokumenta	Tehnički list
Naziv proizvoda	Merken ljepilo za pleksiglas - rijetko (hloroform)
Vrsta proizvoda	Ljepilo na bazi otapala za pleksiglas
Pakiranje	1 litar
Konzistencija	Rijetka / niske viskoznosti
Namjena	Lijepljenje ploča i dijelova od pleksiglasa i akrila

2. Opis proizvoda

Rijetko ljepilo niske viskoznosti razvijeno za lijepljenje malih i tankih dijelova od pleksiglasa ili akrila. Njegova tečna konzistencija omogućava prodiranje u uske spojeve i brzo početno vezivanje.

3. Ključne karakteristike

Oblik	Tečnost
Konzistencija	Rijetka / lako teče
Zapremina pakiranja	1 litar
Pogodni materijali	Ploče i dijelovi od pleksiglasa / akrila
Preporučeni dijelovi	Tanki i mali dijelovi
Početno vrijeme vezivanja	Približno 15-20 sekundi
Vrijeme potpunog sušenja	Približno 3 sata
Uslovi primjene	Čiste i suhe površine u dobro provjetrenom prostoru

MERKEN LJEPILU ZA PLEKSIGLAS

TEHNIČKO UPUTSTVO / TEHNIČKI LIST

4. Tipične primjene

- Lijepljenje tankih ploča od pleksiglasa i malih akrilnih dijelova
- Reklame, signalizacija, izložbeni stalci i kutije od pleksiglasa.
- Dekorativni akrilni sklopovi i manji popravci.

Napomena: Vrijeme vezivanja i sušenja može varirati u zavisnosti od temperature, vlažnosti, nanese količine, stanja površine i debljine dijela.

5. Priprema površine

- Površine moraju biti čiste, potpuno suhe i bez prašine, ulja, vlage, silikona i drugih nečistoća.
- Prije nanošenja provjerite da li se dijelovi pravilno uklapaju. Ako je izgled površine važan, prvo testirajte proizvod na malom i skrivenom mjestu.

6. Uputstvo za primjenu

1. Poravnajte dijelove od pleksiglasa u željeni položaj.
2. Nanesite malu, kontrolisanu količinu ljepila duž spoja.
3. Omogućite ljepilu da prodre između površina.
4. Držite dijelove nepomično približno 15-20 sekundi.
5. Ne opterećujte i ne pomjerajte sklop tokom početnog vezivanja.
6. Zaštitite zalijepljene dijelove od opterećenja, udara, vode i mehaničkog naprezanja približno 3 sata.

Važno: Prekomjerno nanošenje može uzrokovati tragove, izbjeljivanje, deformaciju površine ili prelijevanje ljepila.

7. Skladištenje

- Držati dalje od direktne sunčeve svjetlosti, toplote, vrućih površina, iskri i otvorenog plamena.
- Čuvati u originalnoj ambalaži na hladnom, suhom i dobro provjetrenom mjestu.
- Nakon upotrebe čvrsto zatvoriti čep i držati van dohvata djece.
- Čuvati odvojeno od hrane i pića.

8. Zdravlje i sigurnost

- Izbjegavati kontakt s očima i kožom i ne udisati pare direktno.
- Koristiti samo u dobro provjetrenom prostoru i nositi odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

MERKEN LJEPILLO ZA PLEKSIGLAS

TEHNIČKO UPUTSTVO / TEHNIČKI LIST

- Ne jesti, piti niti pušiti tokom primjene.
- U slučaju kontakta s kožom, ukloniti kontaminiranu odjeću i isprati kožu s mnogo vode.
- U slučaju kontakta s očima, pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta i zatražiti medicinski savjet.
- U slučaju udisanja, osobu izvesti na svjež zrak.

9. Ograničenja

- Ne nanositi na prljave, masne, mokre ili vlažne površine.
- Ne koristiti u blizini plamena, iskri ili izvora visoke toplote, niti u slabo provjetrenim zatvorenim prostorima.
- Prije upotrebe testirati na osjetljivim, obojenim ili drugim plastičnim površinama.
- Ne koristiti za primjene u kontaktu s hranom, medicinske proizvode, igračke, pitku vodu ili druge regulisane namjene bez pisanog odobrenja proizvođača.

Tehnička napomena: Ovaj dokument je pripremljen isključivo na osnovu dostavljenih informacija o proizvodu. Nije proizvođački odobren sigurnosno-tehnički list (SDS) niti službeni tehnički list (TDS). Tačan sastav, rok trajanja, temperatura skladištenja i regulatorne klasifikacije moraju se potvrditi kod proizvođača.